FELCO 4 - Verdes

Podadera - Rendimiento - Modelo estándar

Made in Switzerland by FELCO



7 83929 10002 9

> **Fiabilidad:** mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja remachada de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas reemplazables

> **Eficacia:** ajuste del corte fácil / corta-alambres / raspador

> **Ergonomía:** revestimiento antideslizante

RECOMENDADO PARA

Nuestra recomendación (★ = Recomendado, ★★ = Muy recomendado, ★★★ = La mejor opción)

Viticultura	★★☆
Arboricultura	★★☆
Horticultura	★☆☆
Parques y jardines	★★☆
Vivero	★☆☆
Mano pequeña	☆☆☆
Mano mediana	★☆☆
Mano grande	★★★
Zurdo	★☆☆

LOS SIGNOS DE LA EXCELENCIA

Corta-alambres
Las hojas vienen provistas de una muesca que permite cortar alambres de pequeño diámetro, sin dañar el filo de la hoja.

Raspador
El raspador permite podar plantas con savia, sin riesgo de que la hoja se pegue. Permite ahorrar tiempo y facilitar la poda, eliminando la suciedad y la savia después de cada movimiento de corte.

Empuñaduras en aluminio matrizado
Ligereza, robustez y rigidez gracias a una aleación de aluminio y a un procedimiento de moldeo mediante el troquelado de precisión. Piezas garantizadas de por vida*.

ACCESORIOS

FELCO 902
Herramienta de afilar
Piedra de afilar

FELCO 903
Herramienta de afilar
Afilador

FELCO 910
Estuche
De cuero - Con presilla y enganche

FELCO 912
Estuche
De cuero - Con enganche

FELCO 980
Producto de mantenimiento
Spray

FELCO 990
Producto de mantenimiento
Grasa

PIEZAS DE RECAMBIO



FELCO	REF.	Designación	Composición	Código de barras UCC
	2/3	Hoja	1x 2/3	7 83929 40001 3
	4/4	Contra-hoja con remaches	1x 4/4 + 4x 2/7	7 83929 40010 5
	4/90	Juego	1x 4/9 + 1x 4/8	7 83929 40015 0
	2/91	Juego	2x 2/11	7 83929 40018 1
	4/2	Mango con contra-hoja	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	7 83929 40202 4
	4/35	Recubrimiento para porta-hoja	1x 4/35	7 83929 40364 9
	4/36	Recubrimiento para mango contra-hoja	1x 4/36	7 83929 40203 1
	2/5B	Remache para hoja	1x 2/5B	7 83929 40166 9
	2/7	Remache para contra-hoja	1x 2/7	7 83929 40167 6

	4/8	Bulón	1x 4/8	7 83929 40204 8
	4/9	Tuerca	1x 4/9	7 83929 40205 5
	2/10	Casquillo	1x 2/10	7 83929 40151 5
	2/11	Muelle niquelado	1x 2/11	7 83929 40152 2
	2/12	Trinquete	1x 2/12	7 83929 40153 9
	2/13	Muelle para trinquete	1x 2/13	7 83929 40154 6
	2/14	Tornillo para trinquete	1x 2/14	7 83929 40155 3
	NOT FOUND: //Print_SparePart/record[@name='4_1']/item[@name='main']/value/item[@name='DisplayName']/value	NOT FOUND: //Print_SparePart/record[@name='4_1']/item[@name='Description']/value	NOT FOUND: //Print_SparePart/record[@name='4_1']/item[@name='main']/value/item[@name='Composition']/value	

MANTENIMIENTO

Limpiar
Es aconsejable que limpie su herramienta después de cada utilización.
Si su herramienta está particularmente sucia o corre riesgo de oxidarse después de una exposición a la humedad, no aplace la limpieza.

Engrasar
Después de una limpieza, es aconsejable engrasar la herramienta con el fin de protegerla de la corrosión. El aceite permite igualmente desatascar la herramienta.

Afilar
Es aconsejable que afile su herramienta al menos una vez al día, ¡pero si nota que la herramienta corta peor, afílela enseguida!

Desmontar
Es aconsejable que desmonte su herramienta regularmente, pero como muy tarde, cuando le parezca que está atascada.

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

Cambiar la hoja
Cuando la hoja y la contrahoja ya no se crucen o cuando la hoja esté demasiado dañada, se recomienda cambiarla.
Regular el juego de la hoja y la contrahoja ajustando la fuerza de apriete de la tuerca. La hoja debe frotar la contrahoja sobre los 2/3 de su longitud.

Cambiar el trinquete
Cuando el trinquete esté dañado y se afloje durante la utilización, a pesar del reapriete del tornillo, cámbielo.

Cambiar los recubrimientos de las empuñaduras
Si los recubrimientos están demasiado dañados, puede reemplazarlos.

Sumerja los revestimientos 2 minutos en agua hirviendo - pegamento recomendado: Loctite 415.