FELCO 5 - Verdes

Podadera - Rendimiento - Modelo básico

Made in Switzerland by FELCO



7 83929 10003 6

> **Fiabilidad:** mangos sólidos de acero / hoja y contra-hoja de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas reemplazables

> **Eficacia:** ajuste del corte fácil

> **Ergonomía:** revestimiento antideslizante

RECOMENDADO PARA

Nuestra recomendación (★ = Recomendado, ★★ = Muy recomendado, ★★★ = La mejor opción)

Viticultura	★☆☆
Arboricultura	★☆☆
Horticultura	★☆☆
Parques y jardines	★★☆
Vivero	★☆☆
Mano pequeña	☆☆☆
Mano mediana	★☆☆
Mano grande	★★★
Zurdo	★☆☆

ACCESORIOS

FELCO 902
Herramienta de afilar
Piedra de afilar

FELCO 903
Herramienta de afilar
Afilador

FELCO 910
Estuche
De cuero - Con presilla y enganche

FELCO 912
Estuche
De cuero - Con enganche

FELCO 980
Producto de mantenimiento
Spray

FELCO 990
Producto de mantenimiento
Grasa

PIEZAS DE RECAMBIO



FELCO	REF.	Designación	Composición	Código de barras UCC
	5/3	Hoja	1x 5/3	7 83929 40002 0
	5/91	Juego	2x 5/11	7 83929 40037 2
	5/94	Juego	1x 4/9 + 1x 5/8	7 83929 40038 9
	5/13	Mango sin hoja	1x 5/13 + 1x 5/5B + 1x 5/35	7 83929 40208 6
	5/15	Mango con contra-hoja	1x 5/15 + 1x 5/35	7 83929 40209 3
	5/35	Recubrimiento para porta-hoja / mango contra-hoja	1x 5/35	7 83929 40210 9
	5/5B	Remache para hoja	1x 5/5B	7 83929 40211 6
	5/8	Bulón	1x 5/8	7 83929 40212 3
	4/9	Tuerca	1x 4/9	7 83929 40205 5

	5/11	Muelle niquelado	1x 5/11	7 83929 40207 9

MANTENIMIENTO

Limpiar
Es aconsejable que limpie su herramienta después de cada utilización.
Si su herramienta está particularmente sucia o corre riesgo de oxidarse después de una exposición a la humedad, no aplace la limpieza.

Engrasar
Después de una limpieza, es aconsejable engrasar la herramienta con el fin de protegerla de la corrosión. El aceite permite igualmente desatascar la herramienta.

Afilar
Es aconsejable que afile su herramienta al menos una vez al día, ¡pero si nota que la herramienta corta peor, afílela enseguida!

Desmontar
Es aconsejable que desmonte su herramienta regularmente, pero como muy tarde, cuando le parezca que está atascada.

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

Cambiar la hoja
Cuando la hoja y la contrahoja ya no se crucen o cuando la hoja esté demasiado dañada, se recomienda cambiarla.
Regular el juego de la hoja y la contrahoja ajustando la fuerza de apriete de la tuerca. La hoja debe frotar la contrahoja sobre los 2/3 de su longitud.

Cambiar el trinquete
Cuando el trinquete esté dañado y se afloje durante la utilización, a pesar del reapriete del tornillo, cámbielo.